

Montering i fliser

Vigtigt:

Gå IKKE på og knæk IKKE lyslederen da ledeevnen svækkes betydeligt.
Lysgiveren SKAL stå på dens "fødder" ellers virker kølingen ikke optimalt.
Lysgiveren må ikke tildækkes. Max omgivelsetemperatur 35 gr.
Må ikke placeres i nærheden af vand.
Hav altid lysgiveren tændt under montering.
MAX 12w pærer.
Der må ikke anvendes varmlim!!!!

Find et passende sted for lysgiveren så den kan få luft og det er nemt at komme til pæren.

Lyslederne lægges fra lysgiveren og forsigtigt under fliserne til stedet hvor lyspunktet ønskes.

Når limen er tør bores der et 1mm hul i midten af et flise kryds, fås i størrelserne 3-4 eller 5mm. Herefter monteres lyslederen i hullet og krydset klemmes ned i fugen.

Det er vigtigt at alle krydsene sidder godt fast i mellem fliserne inden der fuges. Lyslederen kan herefter klippes af til overkant af flisen.

Herefter kan fliserne fuges men vær forsigtig over lyslederne. Når fugen er helt tør, afskæres fiberne med en hotknive (Kan være et stanley-blad der varmes op med en varmepistol) og gulvet er færdigt.

!! God fornøjelse!!

